

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO																							
Revestimiento Cerámico Esmaltado																							
PORTLAND GRIS																							
GRUPO BIII 33x45																							
1 de Marzo de 2025																							
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO																				
	Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																						
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																							
Dimensiones promedio																							
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.6 %(o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 10% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple																				
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple																				
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Planaridad																							
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																				
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																				
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																							
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		327,8 mm x 452,7mm																				
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	7 mm																				
Peso promedio, en g		± 5%	1865 g																				
PROPIEDADES FÍSICAS																							
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev > 10%	Cumple																				
Carga a la Rotura, en N																							
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 200	Cumple																				
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 15	Cumple																				
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple																				
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -3																				
Tránsito			Medio																				
DESILIZAMIENTO																							
Coefficiente de Fricción (COF)																							
(Ref.Norma ADA USA)	ISO 10545-17																						
PROPIEDADES QUÍMICAS																							
Resistencia a los Agentes Manchantes																							
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Resistencia a las sales para piscina																							
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple																				
Resistencia a los Álcalis de baja concentración																							
Ácido Cltrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración																							
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
REFERENCIA																							
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex L (Normative), Table L.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B III, Ev >10%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																							
PRODUCTO																							
Imagen referencial	<table><tr><th colspan="4">Características</th></tr><tr><td>Cuerpo</td><td>Uso</td><td>Tipología</td><td>Acabado</td></tr><tr><td>Cerámico</td><td>Pared</td><td>Rustico</td><td>Satinado</td></tr><tr><td>Superficie</td><td>Color</td><td>Tránsito</td><td>Antideslizante</td></tr><tr><td>Liso</td><td>Gris</td><td>No aplica</td><td>No</td></tr></table>			Características				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Pared	Rustico	Satinado	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Liso	Gris	No aplica	No
Características																							
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																				
Cerámico	Pared	Rustico	Satinado																				
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																				
Liso	Gris	No aplica	No																				
	<table><tr><th colspan="4">Embalaje</th></tr><tr><td colspan="2">Información para una Caja</td><td colspan="2">Información para un Pallet</td></tr><tr><td>Piezas</td><td>m2</td><td>Cajas</td><td>Kg</td></tr><tr><td>15</td><td>2,24</td><td>72</td><td>2075</td></tr></table>			Embalaje				Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	15	2,24	72	2075				
	Embalaje																						
	Información para una Caja		Información para un Pallet																				
	Piezas	m2	Cajas	Kg																			
	15	2,24	72	2075																			
Este producto contiene 6 caras.	<table><tr><th colspan="4">Grado de Destonalización</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr></table>			Grado de Destonalización								I	II	III	IV								
	Grado de Destonalización																						
																							
	I	II	III	IV																			
	CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA 																						